



Artikelnummer 1171250541
EAN 4007123684885

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichten Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	5,800 lm
Leistungsaufnahme	50 W
Lichtausbeute	144 lm/W
Energieeffizienzklasse	

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.95 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	18,9 cm x 22 cm x 8,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.07 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,8 cm x 6,5 cm x 17,2 cm

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 7060